

**eCoVan, lekka zabudowa do przewozu suchych frachtów do DMC (GVW) pojazdu 5T,  
dostarczana w zestawie do montażu lub w postaci zmontowanej**



• **eCoVan jest dostępny w 4 wersjach!**

	eCoVan Ultra Light	eCoVan Light	eCoVan Classic	eCoVan Light Insulated
Panel	ECOFONT Ultra Light PET	ECOFONT Standard PET	POLYFONT PW Sklejka	ECOFONT Standard PET / PLASTIFONT PU
Grubość panela	14 lub 25mm		14mm	25mm
Dach	Panelowy 14 mm ECOFONT Ultra Light PET lub poliestrowy półprzezroczysty			Panelowy 35mm PLASTIFONT PU
Waga1 Waga2 /*	<b>247kg</b> <b>263kg</b>	<b>318kg</b> <b>311kg</b>	<b>430kg</b> <b>405kg</b>	<b>323kg</b> <b>355kg</b>
Podłoga	Sklejkowa 12 lub 15 mm (brzozowa sklejka fenolowa)			60mm izolowana samonośna
Rama pośrednia	100% z aluminium: – 70mm belki poprzeczne - 110mm podłużnice – z systemem nakrętek przesuwanych			140mm podłużnice
Wymiary	Zewnętrzne: Długość: od 2900mm aż do 4900mm co każde 100mm		Szerokość: od 2000mm aż do 2550mm co każde 50mm	Wysokość: od 2100mm aż do 2700mm co każde 50mm
Kolory	Białe: RAL 9010 – RAL 9016 – MB 9147 - inne kolory dostępne na zamówienie			

/\* dla zabudowy 20 m<sup>3</sup>

waga 1 = z drzwiami tylnymi

waga 2 = z klapą z tyłu i drzwiami bocznymi  
bez podłogi i ramy pośredniej

z 1 rzędem listew do mocowania ładunku

## • Największe zalety eCoVan'a !

	Super lekki : 247kg dla 20m <sup>3</sup> Ultra Light eCoVan
	Bardzo wytrzymały ! eCoVan przeszedł test XL (wg. normy NF EN 12642)
	Ekologiczny : panele ECOFONT są wykonywane z recyklingowanych butelek PET!
	Ekonomiczny : mniejsze zużycie paliwa dzięki bardzo niskiej wadze
	Idealny dla pojazdów elektrycznych nowej generacji dzięki bardzo niskiej wadze
	Szybki i łatwy montaż, dzięki zintegrowanej ramie tylnej i inteligentnym rozwiązaniom

	Szeroki wybór opcji listew do mocowania ładunku	
Listwa aluminiowa	3kg/m	
Półpuszczana listwa light pin track	0,7kg/m	
Aluminiowa listwa light pin track	1kg/m	
Szyna uniwersalna galwa	,7kg/m	
Szyna uniwersalna aluminiowa	1kg/m	
Szyna wyścielana 2 w 1 galwa	2,2kg/m	

## • Opcje eCoVan'a

		
Drzwi tylne panelowe	Zawias ciągły panela klapy ECOFONT UL	Lekkie drzwi boczne
		
Półprzeźroczysty dach poliestrowy	Dach panelowy ECOFONT	Aluminiowa rama pośrednia w postaci zmontowanej lub w elementach do montażu



Alvan bv  
Laconiastraat 1B  
B-8000 Brugge  
+32 (0) 50 31 25 13  
info@aluvan.be

www.aluvan.be

TEVC S.p.o.o.  
Ul. Ceramiczna 12  
PL-26-200 Końskie  
+48 (0) 41 375 11 78 74  
info@aluvan.pl

To co najlepsze, od paneli po zestawy montażowe